

Требования к Изолон-блокам 1 сорта и 2 сорта:

| Наименование показателя | 1 сорт | 2 сорт |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Внешний вид | <p>Блок прямоугольного сечения из спрессованной крошки разного размера, цвета и плотности. На поверхности допускаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -наличие бумаги с незапрессованными концами, расположенной хаотично на поверхности и занимающей суммарно не более $\frac{1}{4}$ каждой поверхности изолон-блока; -запрессованная фольгированная или металлизированная пленки. <p>Не допускаются на поверхности вмятины и облой по краям. Не допускается в блоках наличие картонных гильз</p> | <p>Блок прямоугольного сечения из спрессованной крошки разного размера, цвета и плотности.</p> <p>На поверхности допускаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -наличие бумаги с незапрессованными концами, расположенной хаотично на поверхности; -запрессованная фольгированная или металлизированные пленки -вмятины и раковины. <p>Не допускается в блоках наличие картонных гильз.</p> |
| 2. Оформление углов | Углы должны быть оформлены | Недооформленность, притупленность ребер и углов, скосы по сторонам притупленных и недооформленных углов. |
| 3. Масса | <p>Масса блока толщиной 100 мм- не более 14 кг.</p> <p>Масса блока толщиной 50 мм —не более 8 кг.</p> | Масса изолон-блока не регламентируется. |